



Superior Solutions



## Ter verwijdering van verflagen, in spuitbusvorm, methyleenchloridevrij

- Verwijdert op een veilige manier alle inkten, verven, pakkingen en andere restmaterialen van oplosmiddelbestendige oppervlakken.
- Zonder chloorhoudende oplosmiddelen.
- Zeer hoog gehalte aan actieve stoffen (> 85%).
- Zowel geschikt voor gebruik binnenshuis als buitenshuis.
- Diepe verwijdering van lakken (acryl, vinyl, glycerol, antifouling, kleur- en verflagen).
- Lost resten plastic op, die mallen in de plasticindustrie onbruikbaar kunnen maken.
- Geschikt voor het verwijderen van pakkingen.
- Geschikt voor het snel verwijderen van graffiti.
- Toe te passen op carrosserieën, tralies, deuren, poorten, vloeren, muren en op mallen in de plasticindustrie.
- Niet brandbaar.

### TOEPASSING

Schud de spuitbus voor gebruik. Breng in de te verwijderen lak vooraf krassen aan, zodat het middel er beter in door kan dringen. Vanaf een afstand van ongeveer 20 cm op het te behandelen oppervlak spuiten. 10 tot 15 minuten laten inwerken (afhankelijk van de dikte van de verf- of kitlaag of van de voeg, die verwijderd dient te worden) totdat het middel is opgedroogd (de effectieve componenten zijn dan gepenetreerd en de oplosmiddelen verdampst). Wanneer er blaasjes verschijnen vormt dit een indicatie voor het feit dat het middel functioneert. Verwijder de afbladderende verflaag of de resten met m.b.v. een spatel. Om de ondergrond volledig te ontdoen van resten dient u gebruik te maken van een droge doek, een spatel of een staalborstel. Afspoelen met water.

### GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op polyethyleen, polypropyleen en polyester dient het middel eerst te worden uitgetest. Niet toepassen op PVC, polystyreen of plexiglas, evenmin op rubber. We raden u aan gebruik te maken van beschermende handschoenen en een bril. Houdt u aan de op de verpakking genoemde gebruiksvoorwaarden.

### EIGENSCHAPPEN

Drijfgas: propaan/butaan  
Netto inhoud: 600 ml.  
Geur: typisch

*Alle in dit document opgenomen gegevens zijn gebaseerd op onze praktische ervaringen en/of op laboratoriumtests. Vanwege het brede spectrum van gebruiksomstandigheden en de onvoorspelbare menselijke factor adviseren we u onze producten uit te proberen alvorens u ze definitief in de praktijk toepast. Misschien is ook dit document met technische gegevens reeds aangepast naar aanleiding van voorschriften, de beschikbaarheid van afzonderlijke componenten of naar aanleiding van nieuw ingewonnen informatie. We kunnen u de laatste versie, die dus de enige geldige versie is, op verzoek toesturen.*  
Versie: 8543-0413

### ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de